

Podgrzewacze rolkowe hot dog

- Niskie zużycie energii
- Sygnalizacja stanu pracy
- Szuflady ociekowe
- Nieprzywierające rolki
- Wzmocniona konstrukcja
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Pierścienie uszczelniające zabezpieczające przed przedostawaniem się tłuszczu do obudowy



000.ROE-6/45.1S



000.ROE-8/45.1S



000.ROE-10/45.2S



000.ROE-14/45.2S

Nr katalogowy	wymiary AxBxH (mm)	Ilość stref grzewczych	zakres regulacji temperatur (°C)*	Moc całkowita (kW)	Zasilanie	Ilość silników
000.ROE-6/45.1S	532x262x163	1	50÷250	0,9	230V/50Hz	1
000.ROE-8/45.1S	532x344x163	1	50÷250	1,2	230V/50Hz	1
000.ROE-10/45.2S	532x426x163	2	50÷250	1,5	230V/50Hz	2
000.ROE-14/45.2S	532x590x163	2	50÷250	2,1	230V/50Hz	2

* płynna regulacja temperatury

Kromet®
Grupa DORA METAL

Grill kontaktowy



- Nieprzywierające pokrycie powierzchni roboczej
- Płyty grzewcze ryflowane
- Niskie zużycie energii
- Sygnalizacja stanu pracy
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Wzmocniona konstrukcja
- Strefy grzania: góra-dół

Nr katalogowy	wymiary AxBxH (mm)	zakres regulacji temperatur (°C)	Moc całkowita (kW)	Zasilanie
000.GS-01	270x335x200	50÷250	1,6	230V/50Hz

Płyta grillowa



- Niskie zużycie energii
- Sygnalizacja stanu pracy
- Szufłada ociekowa
- Nieprzywierająca powierzchnia ze stali nierdzewnej
- Wzmocniona konstrukcja
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

Nr katalogowy	wymiary AxBxH (mm)	zakres regulacji temperatur (°C)*	Moc całkowita (kW)	Zasilanie	Ilość stref grzewczych
000.PBE-460 G	460x480x155	50÷250	1,6	230V/50Hz	2
000.PBE-730 G	730x340x155	50÷250	2,0	230V/50Hz	2

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych
"KROMET" Sp. z o.o.

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 30
tel. +48 (68) 383 53 24, 383 52 67
tel. kom. 664 128 662, tel. kom. 660 450 755
fax +48 (68) 383 54 58



Kromet[®]
Grupa DORA METAL

www.kromet.com.pl
www.kromet.eu

handlowy@kromet.com.pl