

PARNÍ KONVEKTOMATY KONVEKČNÍ PECE

Parní konvektomaty



Parní konvektomat

000.PK-4

- celkový příkon: 5,2 kW
- napájecí napětí: 3 NPE 230/400V 50Hz
- stupeň krytí: IP 23
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 0C
- rozměry (AxBxH): 750x742x540 (mm)
- kapacita: 4x1 / 1 GN
- osvětlení komory: ano



Parní konvektomat

000.PK-6

- 000.PK-6
- celkový příkon: 10,3 kW
- napájecí napětí: 3 NPE 230/400V 50Hz
- stupeň krytí: IP 23
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 0C
- rozměry (AxBxH): 750x742x700 (mm)
- kapacita: 6x1/1 GN
- osvětlení komory: ano



INNOVATIVE
ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

Kromet®

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych

"KROMET" Sp. z o.o.

PL 66-600 Krosno Odrzańskie,

ul. Pocztowa 30

tel. +48 68 383 53 24

fax +48 68 383 54 58

www.kromet.com.pl
handlowy@kromet.com.pl

Konvektomaty s nástřikem



Konvektomat s nástřikem

000.P-3W

- celkový příkon: 3,6 kW
- napájecí napětí: NPE 230 V 50 Hz
- stupeň krytí: IP 23
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 °C
- rozměry (AxBxH): 850x700x550 (mm)
- kapacita: 3x1/1 GN
- osvětlení komory: ano



Konvektomat s nástřikem

000.P-3Wx

- celkový příkon: 3,6 kW
- napájecí napětí: NPE 230 V 50 Hz
- stupeň krytí: IP 23
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 °C
- rozměry (AxBxH): 850x700x550 (mm)
- kapacita: 3x1/1 GN
- osvětlení komory: ano



Konvektomat s nástřikem

000.P-3p

- celkový příkon: 3,6 kW
- napájecí napětí: NPE 230 V 50 Hz
- stupeň krytí: IP 23
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 °C
- rozměry (AxBxH): 610x700x640 (mm)
- kapacita: 3x plechy 330x460 (mm)
- osvětlení komory: ano

Konvekční pece



Konvekční pec

000.PE-1/T

- celkový příkon: 7 kW
- napájecí napětí: 3 NPE 230/400V 50 Hz
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 0C
- rozměry (AxBxH): 900x900x650 (mm)
- počet komor: 1
- kapacita komory: 3x2/1 GN
- osvětlení komory: ano



Konvekční pec

000.PE-2/T

- celkový příkon: 14 kW
- napájecí napětí: 3 NPE 230/400V 50 Hz
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 0C
- rozměry (AxBxH): 900x900x1120 (mm)
- počet komor: 2
- kapacita komory: 3x2/1 GN
- osvětlení komory: ano



Konvekční pec

000.PE-3/T

- celkový příkon: 21 kW
- napájecí napětí: 3 NPE 230/400V 50 Hz
- regulace teploty v rozmezí 50 ÷ 250 0C
- rozměry (AxBxH): 900x900x1590 (mm)
- počet komor: 3
- kapacita komory: 3x2/1 GN
- osvětlení komory: ano

DOPLŇKY



Rošty

– police vyrobené z nerezové oceli



Speciální rošty

pro grilování kuřat pro pece GN 1/1



Plechý na pečení

vyrobené z nerezové oceli, hladké



Gastronádoby GN

- pro pece PK-4, PK-6, GN 1/1, GN 1/3, GN 1/2, GN 2/3
- pro pece P-3W i P-3Wx: GN 1/1
- pro pece PE-1/T, PE-2/T, PE-3/T: GN 2/1, GN 1/1



Sprcha

na umývání varné komory



Podstavba otevřená pod pece 000.PK

- pro pece PK-4, PK-6
o rozměrech (AxBxH): 665x703x850 (mm)

Podstavba otevřená pod pec 000.P

- pod pece P-3W, P3-Wx
o rozměrech (AxBxH): 776x703x850 (mm)



INNOVATIVE
ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

Kromet®

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



**European Funds
for the development of innovative economy**

Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund